



TEXROPE® LL HTD 8M-20

TEXROPE® LL

Correas síncronas de caucho de longitud libre y perfil STB o HTD®

Las correas síncronas de caucho de longitud libre TEXROPE® LL existen en los perfiles STB (trapezoidal) o HTD® (curvado) y con dos tipos de armadura:

- estándar, de fibra de vidrio;
- metal, con cable de acero (identificable por la mención "ACERO")

Las correas TEXROPE® LL se cortan rectas. Sus dientes estrictamente perpendiculares a la longitud garantizan un posicionamiento riguroso en todas las aplicaciones de movimiento lineal.

Perfil STB

Referencia	Anchura (mm)
LL XL 025	6,35
LL XL 031	7,94
LL XL 037	9,53
LL XL 050	12,70
LL L 037	9,53
LL L 050	12,70
LL L 075	19,05
LL L 100	25,40
LL H 050	12,70
LL H 075	19,05
LL H 100	25,40
LL H 150	38,10
LL H 200	50,80
LL H 300	76,20

Perfil HTD®

Referencia	Anchura (mm)
LL 8M 10	10
LL 8M 15	15
LL 8M 20	20
LL 8M 30	30
LL 8M 50	50
LL 8M 85	85
LL 14M 25	25
LL 14M 40	40
LL 14M 55	55
LL 14M 85	85
LL 14M 115	115

El método de cálculo "Correas síncronas TEXROPE®" (ref. E/80019) da todas las indicaciones necesarias para calcular una transmisión por correas TEXROPE® Long Length. Solamente disponible en francés e italiano.

Disponibles en rollos de 30 m.

Las dimensiones mencionadas en **negrita** están disponibles en stock.

Las correas 3M y 5M están disponibles bajo pedido.